

Caparol Tiefgrund TB

Специальное средство для грунтовки, содержащее растворитель, для наружных и внутренних работ.



Описание продукта

Область применения

Специальное средство для грунтовки, предназначено для проведения наружных и внутренних работ, при высыхании бесцветное.

Применяется специально для гипсовых поверхностей. Для грунтовки и укрепления старых штукатурок с песчаной осыпью, для поверхностей со смываемыми или механически удаленными старыми лакокрасочными покрытиями или для оснований, загрязненных остатками бумаги и клея.

Не применяется на теплоизолирующих композиционных системах с полистирольной теплоизоляцией и на штукатурках, содержащих полистирол. Не применять в помещениях, в которых хранятся или производятся продукты питания.

Свойства

- Укрепляет основания,
- Обладает высокой проникающей способностью,
- Обладает диффузионной и сорбционной способностью,
- Щелочестойкое,
- При высыхании бесцветное.

Связующее

Раствор искусственной смолы.

Упаковка

1 л, 5 л, 10 л, 25 л

Цвет

В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Технические параметры

- Плотность: прибл. 0,8 г/см³.

Применение

Подходящие подложки

Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.

Подготовка подложки

Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“.

Разбавление

При необходимости разбавлять исключительно уайт-спиритом.

Структура покрытия

В стандартном случае в неразбавленном виде. На рыхлых, пористых штукатурках покрытие наносить дважды, методом «сыре по сырому».

На слабо впитывающих основаниях, в разбавленном виде, макс. с 20% уайт-спирита. Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.



Расход	В зависимости от впитывающей способности основания и степени разбавления - 150–300 мл/м ² . Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.
Условия применения	Нижний температурный предел при обработке и сушке: Можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно ото льда.
Сушка/время сушки	При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность готова к последующей обработке не ранее, чем через 12 часов. При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.
Инструменты	Наносить Caparol-Tiefgrund TB с помощью кисти, хорошо втирая. Нанесение грунтовки распылением с помощью безвоздушного распылителя (Airless). Не применять распылители на сжатом воздухе.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты сразу после применения промыть уайт-спиритом или средством для промывки кистей.
Нанесение безвоздушным методом (Airless)	Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 – 60 бар
Замечание	Не применять в чувствительных сферах без достаточной продолжительности времени сушки. При применении Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений от покрытия может исходить типичный запах растворителя. В связи с этим следует позаботиться о хорошей вентиляции. В чувствительных сферах применять не содержащий ароматических углеводородов и слабо пахнущий AmphiSilan-Putzfestiger (см. техническую информацию №670). Совместимость с другими лакокрасочными материалами: Грунтовку Caparol-Tiefgrund TB нельзя смешивать с другими материалами.
Замечание	
Указания для безопасного применения	Воспламеняется. Вредна для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное воздействие. Вредна для здоровья человека: при проглатывании может вызвать повреждения легких. Повторный контакт может привести к шершавости или трещинам на коже. Пары могут стать причиной сонливости и помрачения сознания. Не допускать попадания в руки детей. Емкости с продуктом следует хранить в хорошо проветриваемом помещении, плотно закрытыми.
Утилизация	Продукт следует хранить на удалении от источников воспламенения. Не курить. Не вдыхать пары/аэрозоль. Избегать попадания в глаза или на кожу. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При проглатывании может вызвать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу упаковку или этикетку от упаковки.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками продукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков. Для данной категории (кат. A/h): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 730 г/л ЛОС.
Код продуктов ЛКМ	M-GF03
Декларация состава	Раствор искусственной смолы, уайт-спирит, аддитивы.
Техническая консультация	В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и их обработка. В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Техническая информация G651R NOE . Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200A · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>