



Техническое описание
Артикул: 0676

Grünbelag-Entferner

Продукт для очистки террас, каменных полов и стен

Регистрационный номер: N – 28021

РА: 10 Защитное средство для кирпичных кладок

Сфера применения

Продукт Remmers Grünbelag-Entferner представляет собой специальное чистящее средство для удаления зеленого налета на водостойких поверхностях (настилы, стены, черепица), а также древесине и полимерах.

Способ применения

Продукт Remmers Grünbelag-Entferner в чистом виде или после разведения с водой в пропорции макс. 1:5 нанести на сухое основание методом налива или распыления, оставить на 24 часа.

Для достижения максимального чистящего эффекта не смывать водой и не подвергать продукт воздействию дождя в течение 24 часов после нанесения.

При необходимости нанести продукт повторно, после высыхания удалить налет жесткой щеткой.

Технические параметры продукта

Агрегатное состояние: жидкость
Уровень pH: 7,6 (при +20 °C)
Пенообразующая способность (DIN 53902) ок. 30 мл

Указания

При повышенной чувствительности кожи рекомендуется надевать резиновые перчатки при работе с продуктом.

Соблюдать осторожность при работе с биоцидами. Перед применением ознакомиться с маркировкой и технической информацией по продукту.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:
Пластиковая канистра 1,0 л и 2,5 л.

Расход:
Ок. 0,1 л/м² в зависимости от степени загрязнения.

Условия хранения:

В оригинальной закрытой упаковке срок хранения – не менее 2 лет.

Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении с продуктом, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной редакции Паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

0676 TM_07 09 EM