

## REESA Universal-Abbeizer

RESABUNI

Разлагается биологически, обладает слабовыраженным запахом

### Материал

Травильный раствор-смывка (аббайцер) универсального применения для внешних и внутренних работ, не содержит метилхлорида и ароматических углеводородов, разлагается биологически (отвечает требованиям TRGS 612). Пастообразная консистенция материала позволяет наносить большую толщину слоя без стекания и делает продукт пригодным для удаления толстослойных лакокрасочных покрытий за один рабочий проход.

### Сфера применения

REESA Universal-Abbeizer подходит для удаления следующих видов покрытий: масляные лаки, целлюлозные лаки, лаки на синтетических смолах, асфальтовые и хлоркаучуковые лаки, дисперсионные краски и штукатурки. Не рекомендуется для удаления лаков горячей сушки, 2-компонентных лаков, а также поверхностей, изолированных твердым пенополистиролом.

### Проверка основания

При обработке натуральной древесины, как правило, не возникает изменения оттенка поверхности. Чувствительные основания (напр., экзотические породы древесины) должны быть предварительно проверены на совместимость с продуктом. Такую проверку выполнять на не лицевой поверхности.

### Подготовка основания

Благодаря высокой растворяющей способности продукт REESA Universal-Abbeizer может растворять пластик. Поэтому перед выполнением работ необходимо отделить/укрыть поверхность, не предназначенную для обработки. Поскольку растворители могут повредить растения, рекомендуется защитить их соответствующим образом.

### Нанесение:

REESA Universal-Abbeizer нанести соответствующим инструментом и дать подействовать. Предметы, предназначенные для обработки, в зависимости от их размера могут быть погружены в ванну для окунания. По истечении достаточного времени воздействия размягченную (разбухшую) лаковую пленку снять шпателем. Остатки покрытия смыть губкой с водой или с помощью щетки. При работе с обширной поверхностью использовать аппарат паровой очистки или аппарат водяной очистки высокого давления.

Внимание: не применять для обработки поверхностей, изолированных твердым пенополистиролом.

REESA Universal-Abbeizer начинает действовать приibl. через 20 минут. При большой толщине покрытия или проблемных видах покрытия время травления может составить до 24 ч, однако, как правило, повторное нанесение средства не требуется.

**Примечание:** приводимые данные получены на основе практических испытаний. Вы вправе самостоятельно проверить материал на пригодность. При возникновении каких-либо вопросов по применению просим обращаться за консультациями непосредственно в наш технический отдел. Ввиду большого многообразия возможностей использования и методов нанесения мы не можем брать на себя какие-либо обязательства в отношении приведенных здесь указаний. С выходом новой редакции технического описания данного материала, обусловленной его дальнейшим усовершенствованием, настоящая редакция теряет свою силу.

**Дата издания:** май 2011

# SUDING & SOEKEN

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

<b>Сфера применения:</b>	Для внешних и внутренних работ
<b>Тип материала:</b>	Смывка (аббайцер), не содержит метиленхлорида, метанола и ароматических углеводородов
<b>Цвет:</b>	blau/ синий
<b>Артикул:</b>	<b>RESABUNI</b>
<b>Температура применения:</b>	Основание должно быть незамерзшим (оптимально 20 °С)
<b>Точка вспышки:</b>	70 °С
<b>Уровень pH:</b>	Ок. 9
<b>Нанесение:</b>	Кисть, валик, шпатель, щетка, губка
<b>Вязкость на момент поставки:</b>	Продукт готов к нанесению
<b>Расход:</b>	Ок. 300-600 г/м <sup>2</sup>
<b>Время действия:</b>	От 30 минут до 24 часов, в зависимости от вида и толщины покрытия
<b>Плотность:</b>	1,08 г/см <sup>3</sup>
<b>Очистка инструмента:</b>	Очищать водой сразу после использования
<b>Условия хранения:</b>	Хранить емкость плотно закрытой. Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте.
<b>Срок хранения:</b>	Ок. 12 месяцев в оригинальной закрытой емкости.
<b>Утилизация:</b>	Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. REESA Industrie-Abbeizer, а также смытые покрытия утилизировать в соответствии с законодательными предписаниями.
<b>Код продукта:</b>	M-AB 20
<b>Код утилизации:</b>	080117
<b>Указания:</b>	Не давать в руки детям. Избегать попадания в глаза и на кожу. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.
<b>Маркировка:</b>	См. Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС.