

## StoPrim Grundex

Глубоко проникающая грунтовка для неорганических оснований. .

Характеристика				
Свойства		Высокое упрочнение основы. Очень высокая проникающая способность. Выравнивает и схватывает поверхность. Повышенная гидрофобия.		
Оптика		Бесцветное, прозрачная.		
Область применения				
		Для наружных работ. Как грунтовка на несущие старые покрытия. Не наносить на влажную и на загрязненную основу. Не применять для систем теплоизоляции фасадов с EPS утеплительными плитами, также органически связанными штукатурками и красками.		
Технические данные				
Группа продуктов		Грунтовка		
Состав		По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерные смолы, алифаты, ароматические углеводороды..		
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
	Плотность	DIN 53217	0,8	g/cm <sup>3</sup> <sup>1)</sup>
	Нерастворимые частицы	VIQP 033/ VILS 001 (Sto intern)	8,3	M-%
<sup>1)</sup> g/cm <sup>3</sup> = kg/l При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.				
Рекомендации по обработке				
Основа		Основа должна быть прочной, чистой, сухой и несущей, также не содержать пыли и отделяющихся частиц.		
Первичная обработка основы		Грунтовка не должна образовывать блестящего слоя.		
Температура применения		Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C		
Последовательность слоев		На сильно пористую основу необходимо нанести грунтовку в несколько слоев методом - «мокрое по мокрому». 1. Слой: 1:1 развести при помощи Sto-Terpentinersatz. 2. Слой: не разведенный. После высыхания грунтовка не должна блестеть.		
Подготовка материала		Развести с Sto-Terpentinersatz, в зависимости от впитывающей способности основания..		
Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход	
	Белый	Про слой, не разбавленным	0,02-0,1 л/м <sup>2</sup>	
Точный расчет определяется на объекте.				
Обработка		StoPrim Grundex наносить при помощи кисти или щетки. Грунтовка не должна образовывать блестящего слоя. Самая ранняя последующая обработка по системе через 48 часов (+ 20 °C; 65% относительной влажности воздуха). Обязательно оставить на два дня для проветривания!		

## StoPrim Grundex

Глубоко проникающая грунтовка для неорганических оснований. .

<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть с Sto-Terpentinersatz.
<b>Поставка</b>	
<b>Цвет</b>	Бесцветное, прозрачная.
<b>Хранение</b>	
<b>Условия хранения</b>	Хранить в закрытой упаковке в защищенном от морозов помещении.
<b>Срок хранения</b>	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
<b>Особые указания</b>	
<b>Меры предосторожности</b>	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
<b>Действительно от</b>	04.06.2003
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>

**Hauptsitz Sto AG**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen  
Tel. (0 77 44) 57 10 10  
Fax. (0 77 44) 57 20 10  
Internet <http://www.sto.de>  
**e-mail**  
[infoservice@stoeu.com](mailto:infoservice@stoeu.com)